Outdoor Luft/Luft-Wärmetauscher CLIMAGUARD TX38

45012003

- Kühlleistung 100 W/K
- Kompakte Bauweise
- Wandanbaugerät und für Einbau geeignet

c UL us GOST-R

NEU

Lieferumfang

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Luft/Luft-Wärmetauscher (siehe Technische Daten)
2	1	Gehäuse, St, verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 7035
3	1	Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung

Bestellinformationen

Beschreibung	Nutzkühl-leistung	Eingangs-spannung	Bestell-Nr.
Outdoor Luft/Luft-Wärmetauscher CLIMAGUARD TX38	100 W	230 V_{AC}	TX385626100
	100 W	48 V_{DC}	TX385648100

Technische Daten

Spannung (± 10 %)	230 V_{AC}	48 V_{DC}
Frequenz	50/60 Hz	–
Nutzkühlleistung nominal	100 W/K	100 W/K
Leistungsaufnahme	276 W	279 W
Luftvolumenstrom Innenkreislauf bei 50/60 Hz	722/810 m^3/h	625 m^3/h
Luftvolumenstrom Außenkreislauf bei 50/60 Hz	738/878 m^3/h	717 m^3/h
Nennstrom bei 50/60 Hz	0,7/1,2 A	5,8 A
Betriebstemperaturbereich	-40 °C ... +65 °C	
Geräuschpegel 1,5 m	64 dB(A)	64 dB(A)
Netzkabelanschluss	Anschlussblock	
Gewicht ca.	30 kg	30 kg
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	965 x 500 x 257 mm	
Prüfzeichen	CE, UL/cUL	

Hinweis

- 24 V_{DC}, 115 V_{AC} Ausführung oder Edelstahl Nema Type 4X auf Anfrage

Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.

EXTERNALLY MOUNTED INTERNALLY MOUNTED

CUTOUT INSTRUCTIONS (AS VIEWED FROM OUTSIDE OF ENCLOSURE)

NOTES: 1. DASHED LINES REPRESENT HEAT EXCHANGER.

89045172

Maßangaben: Zoll [mm]